

ACRÍLICO 777 SANITARY

PRODUTO

OLIVÉ ACRÍLICO 777 é um selante de emulsões acrílicas de base aquosa, siliconado, monocomponente, que depois de curado se converte em uma junta plasto-elástica com excelente aspecto e acabamento.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Não escorre em juntas verticais (tixotrópico);
- ✓ Resistência a diversas condições climáticas e raios UV;
- ✓ Aceita pintura;
- ✓ Resistente a bolores;
- ✓ Flexibilidade superior aos demais produtos tradicionais;

DADOS TÉCNICOS

Produto Não Curado

Base Química		Emulsão acrílica
Aparência		Pasta tixotrópica de baixo odor
Cor		Branco/Incolor
Densidade		Aprox. 1,06 g/cm ³
Formação de Pele	23°C e 50% u.r	25-45min.
Temperatura de Aplicação		+5°C a +40°C
Temperatura de Serviço		-20°C a +80°C
Características mecânicas (medidas sobre lâmina de 2mm de espessura)		
Dureza Final Shore A	(DIN 53505)	Aprox. 8
Resistência a Ruptura	(DIN 53504)	0,6 MPa
Alongamento na Ruptura	(DIN 53504)	850%

Fatores acima podem variar em função de fatores ambientais como temperatura, umidade e tipo de substrato. Os tempos de cura são mais baixos em baixas temperaturas e espessura do produto aplicado.

INDICAÇÕES

- Vedação de juntas de fraca dilatação de até 15% no máximo.
- Preenchimento de trincas, perímetro e vedação em torno de dutos de ar, janelas, rodapés, cantos e fissuras de paredes.
- Possui adesão em diversas superfícies como: Madeira, MDF, cortiça, concreto, ladrilhos, compensado, tijolo, metal, gesso, molduras, etc.
- Utilizado para acabamentos em móveis.
- Proteção antimofa para banheiros, cozinhas, lavanderias e/ou áreas úmidas.

LIMITAÇÕES

- Não é recomendado para superfícies que eliminam óleos, plastificantes ou solventes.
- Não recomendado para instalações de espelhos.
- Antes de pintar, recomenda-se um teste prévio.
- Não pode ser usado como adesivo estrutural.

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, gorduras, partículas soltas e outras substâncias que impeçam boa adesão. Não utilize querosene ou gasolina para limpeza de superfícies. Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° conforme a largura da junta. Aplique o selante uniformemente. É necessário que haja ventilação durante a cura. O selante deve ser protegido da chuva após sua aplicação até a sua completa secagem.

Quando se efetua a aplicação do Olivé translúcido, o produto inicialmente é branco e opaco, convertendo-se gradualmente em um produto translúcido.

Após completa secagem do selante, as juntas podem ser lixadas e pintadas (testar previamente a compatibilidade do selante com a tinta).

solucaoselantes.com.br

Importado e Distribuído por: Solução Adesivos e Selantes Ltda; CNPJ: 09.092.458/0001-92

Endereço: Av. Juscelino K. de Oliveira, 12953, Barr. 1D, Cic, Curitiba – PR

E-mail: contato@solucaoselantes.com.br – Site: www.solucaoselantes.com.br

Fone: +55 (41) 3268-2837

ACRÍLICO 777 SANITARY

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazene o produto em local seco e fresco, em temperatura inferior a 25°C na embalagem original. Evite exposição direta ao sol. Exposição a altas temperaturas podem iniciar a reação de cura do produto dentro do cartucho. Após aberto evitar qualquer contaminação e entrada de ar.

RENDIMENTO APROXIMADO

A tabela mostra quantos metros lineares aproximados por cartucho de 300ml em relação às dimensões da junta.

Profundidade da junta (mm)	Largura (mm)							
	3	6	8	10	12	15	20	25
3	33	16	12	10	8	6	5	4
4	25	12	9	7	6	5	3,7	3
5	20	10	7,5	6	5	4	3	2
8	12	6	4,5	3,7	3	2,5	1,7	1,5
10	10	5	3,7	3	2,5	2	1,5	1,2

Os espaços destacados em amarelo são as relações entre largura e profundidade recomendadas.

APRESENTAÇÃO

Cor: Incolor/Branco.

Embalagens: Cartucho 300ml.



HIGIENE E SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico.

ATENÇÃO

As informações fornecidas são exatas ao melhor de nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. As propriedades citadas são destinadas como um guia e não por isso, constitui uma especificação. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle sob as condições de aplicação e de armazenamento. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem aviso prévio.

solucaoselantes.com.br

Importado e Distribuído por: Solução Adesivos e Selantes Ltda; CNPJ: 09.092.458/0001-92

Endereço: Av. Juscelino K. de Oliveira, 12953, Barr. 1D, Cíc, Curitiba – PR

E-mail: contato@solucaoselantes.com.br – Site: www.solucaoselantes.com.br

Fone: +55 (41) 3268-2837