

# SOLUCLEANER ATIVADOR

## PRODUTO

**SOLUCLEANER** é um agente de limpeza especialmente formulado para tratamento de superfícies sujeitas à fixação com Selantes de PU, Híbridos e Silicones. Age como promotor de adesão em vários substratos.

## CARACTERÍSTICAS

### DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido
Cor	Transparente
Natureza Química	Silanos
Densidade	0,79 ± 0,02
Tempo de secagem (23°C/50%u.r)	5 a 10 minutos
Temperatura de Aplicação	+10°C a + 30°C

## APLICAÇÃO

A superfície deve estar perfeitamente limpa, seca e livre de graxas ou gorduras. Aplique Solucleaner e deixe secar por no mínimo 10 minutos.

## CONSUMO

Aproximadamente 40ml/m<sup>2</sup>.

## ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na embalagem original entre 5°C e 25°C, em local seco e fresco. A temperatura de armazenamento não pode exceder 25°C por longos períodos de tempo. Uma vez aberto, utilize o produto e feche a embalagem imediatamente após o uso. Mantenha longe de fontes de calor. Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes – Não fume. Obtenhas instruções específicas antes da utilização. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Evite contato com a pele, utilize luvas de látex, borracha ou polietileno.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens: 250ml / 1000ml



## ATENÇÃO

As informações fornecidas são exatas ao melhor de nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. As propriedades citadas são destinadas como um guia e não por isso, constitui uma especificação. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sob as condições de aplicação.