

SOLUPRIMER

PRODUTO

SOLUPRIMER é uma mistura de oligômeros de poliuretano reativos e solventes foi especialmente desenvolvido como promotor de adesão em diversos materiais.

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido
Cor	Preto
Densidade a 20°C	0,95 ± 0,05
Teor de Sólidos Convencionais (EM 827)	35-38%
Temperatura de Aplicação	10°C a 30°C
Viscosidade a 20°C (Copo Ford \approx 4mm)	12-15s

INDICAÇÕES

- Substratos como vidro, vidro com cerâmica frita, PMMA ou policarbonato.
- Pode ser aplicado em carrocerias de veículos e substratos como ABS ou poliéster.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeiras, graxas ou outros contaminantes que possam interferir negativamente no desempenho.

É recomendado desengraxar superfícies metálicas e de vidro com solventes não oleosos, apropriados para cada substrato. Vidros devem ser preparados com Solucleaner Ativador.

APLICAÇÃO

Antes da aplicação do produto, agite bem a embalagem até completa homogeneização. Aplique o Primer com feltro livre de fiapos ou pelos, pressionando levemente para formar um filme homogêneo e sem brilho. Imediatamente após a utilização, feche hermeticamente a embalagem. Qualquer contato com a umidade faz o Primer curar, em função dessa característica é recomendado a utilização da embalagem dentro de 24h. O Primer pode ser removido dentro de 5 minutos depois de aplicado com uma solução de acetona e xileno ou acetona e tolueno. Após seco, aplicar o selante no prazo de 1h procedendo de acordo com as informações técnicas.

GARANTIA (Shelf Life) E CONSERVAÇÃO

Condições de armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazene em local seco e fresco, na embalagem original, a temperatura entre +5°C e +25°C. Após aberto evitar qualquer contaminação e entrada de ar. Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas.

APRESENTAÇÃO

Embalagens:
1L/250ml/30ml

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Respeite as regras de higiene e segurança no trabalho. Utilize somente em locais bem ventilados. Evite inalar gases e vapores. Evite contato com os olhos. A pele ou a roupa. Ao utilizar solventes, apagar todas as fontes de ignição.

ATENÇÃO

As informações fornecidas são exatas ao melhor de nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. As propriedades citadas são destinadas como um guia e não por isso, constitui uma especificação. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeito de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto da aplicação.

SOLUPRIMER

Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem aviso prévio.