

OLIVÉ OLISEAL CRYSTAL

PRODUTO

OLIVÉ OLISEAL CRYSTAL é um selante de cura neutra a base de polímero modificado com silano. Aplicação monocomponente. Depois de curado, mantém propriedades tanto de adesão como elasticidade nas juntas sem produzir sinais de envelhecimento, permanecendo estável em frente a agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS

- Comportamento neutro de baixo odor;
- Flexibilidade permanente;
- Boa extrusão mesmo em baixas temperaturas;
- Possui excelente resistência ao intemperismo e a UV;
- Boa adesão na maioria dos materiais sem utilização de Primer;
- Aceita pintura à base d'água e maioria das tintas a base de solvente (realizar testes preliminares);

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Pasta Tixotrópica	
Cor	Incolor/Crystal	
Densidade a 20°C	1,02 g/cm ³	
Temperatura de Aplicação	+5°C a + 40°C	
Formação de Pele	23°C e 50% HR	12 a 20 min
Escorrimento	ISO 7390	Nulo
Dureza Final Shore A	ISO 868	Aprox. 35
Módulo	(DIN 53504)	0,6 MPa
Resistência à Ruptura	(DIN 53504)	2,0 MPa
Alongamento na Ruptura	(DIN 53504)	350 %
Resistência a Temperatura (°C)	-30/+80 °C	

INDICAÇÕES

- Boa adesão sobre suportes empregados na construção civil como: vidro, concreto, plásticos, PVC, metais, alumínio, zinco, madeiras, telhas, etc.
- Permite o emprego em superfícies úmidas com excelente adesão.
- Vedante para juntas verticais e horizontais, juntas em cimento pré-moldado, juntas entre painéis e entre divisórias, juntas entre vidro e carpintaria e carpintaria e cimento, etc.
- Veda e fixa diversos tipos de materiais como plásticos, metais e vidros.

APLICAÇÃO

É aconselhável um teste prévio de adesão em cada substrato antes de aplicar o produto.

Primers e Cleaners podem ser requeridos para alcançar ótima adesão. A superfície deve estar limpa, livre de graxas e poeiras, que possam provocar uma adesão deficiente. A limpeza da superfície deve ser realizada com produtos adequados para cada tipo de material, seguindo as especificações do fabricante dos mesmos. As juntas produzidas com Oliseal Crystal podem ser pintadas após a sua secagem completa. Uma vez aberta a embalagem, o produto deve ser utilizado em prazo curto. Limpe as ferramentas com acetona ou álcool imediatamente após o uso. Material curado só pode ser removido mecanicamente.

solucaoselantes.com.br

Importado e Distribuído por: Solução Adesivos e Selantes Ltda; CNPJ: 09.092.458/0001-92

Endereço: Av. Juscelino K. de Oliveira, 12953, Barr. 1D, Cic, Curitiba – PR

E-mail: contato@solucaoselantes.com.br – Site: www.solucaoselantes.com.br

Fone: +55 (41) 3268-2837

OLIVÉ OLISEAL CRYSTAL

INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE ACABAMENTO

O acabamento deve ser realizado antes da formação de película do selante. Álcool e resinas alquídicas podem interferir no processo de cura do produto. Evite contato com álcool e outros produtos de limpeza de solventes durante a cura. Trabalhos envolvendo fixação de elementos colados exigem suporte adicional durante o período de cura.

APRESENTAÇÃO

Embalagens: Cartucho 300ml



ARMAZENAMENTO

Oliseal Crystal deve ser armazenado na embalagem original lacrada entre 5°C e 25°C em local seco e fresco. A temperatura de armazenamento não deve exceder 25°C por longos períodos de tempo. Mantenha longe de áreas úmidas, luz solar direta e fontes de calor. O armazenamento do produto acima de 25°C reduz a garantia e utilização propagando a cura do produto dentro da embalagem.

HIGIENE E SEGURANÇA

Respeite as regras de Higiene e Segurança do trabalho. Antes da utilização consulte a Ficha de Segurança de Produtos Químicos FISPQ deste produto químico.

ATENÇÃO

As informações fornecidas são exatas ao melhor de nosso conhecimento e baseadas em testes confiáveis e experiências práticas. As propriedades citadas são destinadas como um guia e não por isso, constitui uma especificação. Qualquer aplicação deve ser testada previamente para assegurar a compatibilidade do produto com o substrato. Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeito de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto da aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto. Informamos que a empresa pode promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

www.olivequimica.com



solucaoselantes.com.br

Importado e Distribuído por: Solução Adesivos e Selantes Ltda; CNPJ: 09.092.458/0001-92

Endereço: Av. Juscelino K. de Oliveira, 12953, Barr. 1D, Cic, Curitiba – PR

E-mail: contato@solucaoselantes.com.br – Site: www.solucaoselantes.com.br

Fone: +55 (41) 3268-2837