



Adesivos e selante de Poliuretano

## PU Construção

Selante monocomponente, o PU Construção Solufix tem característica elástica, à base de poliuretano para formações de juntas flexíveis e resistentes, com excelente adesão em diversos materiais, certificado conforme EN 15651-1, ISO 11600 25LM e ASTM C-920. Elasticidade permanente e alta capacidade de recuperação. Aceita pintura e tem boa resistência aos Raios UV e intempéries.

### Características


- Excelente Aplicação;
- Aplicação Rápida e Juntas Limpas;
- Elasticidade Permanente e Alta Capacidade de Recuperação;
- Juntas Impermeáveis Com Maior Durabilidade;
- Absorve Impactos;
- Boa Resistência ao Envelhecimento e Intempéries;
- Proporciona Alta Resistência na Fixação;
- Boa Resistência a Substâncias Químicas;

### Indicações de uso

- Indicado para juntas formadas por painéis pré-moldados leves e pesado;
- Juntas formadas de madeira, alumínio e PVC;
- Juntas de expansão em geral;
- Materiais de construção (concreto, tijolo, pedras naturais e sintéticas, azulejos, cerâmicas, superfícies esmaltadas, madeiras duras, vidros e outros);

Aplicação indicada



Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)	Ficha Técnica
10020091	300	Cartucho	Branco	12	
10020097			Cinza		
10020056	400	Sachê	Cinza	12	
10020098	600	Sachê	Cinza	20	
10020076			Branco		