



* Imagem Ilustrativa

Adesivo e selante Híbrido

S.Flex 35

O S.Flex 35 é um adesivo monocomponente de tecnologia híbrida, ecologicamente correto, pois não possui solventes e isocianato em sua composição. Depois de curado forma um vedante permanentemente elástico (aproximadamente 25%), de baixo módulo, com excelentes propriedades adesivas e aceita pintura com tintas a base d'água e solventes. Pode ser aplicado mesmo em superfícies úmidas não escorre em aplicações verticais (tixotrópico).

Possui adesão em vários substratos como alumínio, chapas metálicas, MDF, madeira, compensados, vidros, espelhos em geral, pedras e demais materiais porosos.

Características


- Possui comportamento neutro, não ataca a superfícies e é inodoro;
- Estabilidade dimensional;
- Dispensa Primer na maioria das superfícies;
- Excelente adesão em superfícies úmidas;
- Possui extrema estabilidade de cor e resistência UV;
- Aceita pintura à base d'água e maioria das tintas a base de solvente (realizar testes preliminares);
- Resistência em longo prazo: água doce, água do mar, soluções cáusticas e agentes de limpeza;
- Resistência em curto prazo: gasolina, graxa e óleo mineral;

Indicações

- Trabalhos envolvendo vedação e colagem de materiais lisos e porosos;
- Indicado para diferentes superfícies como: concreto, cerâmica, metais e alguns plásticos;
- Vedação de juntas de dilatação (aprox. 25% de dilatação) em edificações.
- Conexão de articulações de chapas para fabricação de rede de dutos;
- Fixação de espelhos;
- Fixação e vedação onde uma cura neutra é requerida;

Aplicação indicada



Código	Contém (g)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)	Ficha Técnica
10050055	400	Cartucho	Branco	12	
10050048			Cinza		
10050056			Preto		