



Selante Acílico

## Selante Acrílico Siliconizado Solucril

Selante Acrílico Siliconizado de alta qualidade, que proporciona a junta um acabamento superior, livre de solvente. Fácil aplicação, aceita pintura depois de curado, não corrosivo. Para acabamentos internos e externos de rodapés, móveis, trincas, juntas de portas e janelas em madeira e PVC, carpintaria em geral, entre outras aplicações.

### Características

- Excelente Aplicação;
- Alta elasticidade em relação aos demais selantes acrílicos;
- Livre de solventes orgânicos;
- Ideal para edificações sustentáveis;
- A prova d'água após a cura;
- Aceita pintura após a cura;
- Excelente adesão em superfícies porosas e em alumínio;
- Resistência aos raios UV
- Não corrosivo;

### Indicação

- Juntas com movimentação máxima de 25%
- Juntas de conexões na área de construção civil.
- Juntas entre soleiras, entre pisos e rodapés, PVC, alvenaria, guarnições de portas e janelas, etc.
- Acabamento de móveis.

### Aplicação

No momento da aplicação do Selante Acrílico Siliconizado, o substrato deve estar seco, livre de poeiras, graxas, óleos e partes soltas. Utilize pistola aplicadora. Para preparação de superfícies altamente porosas dilua Solucril com água 1:2 (1 parte Solucril, 2 partes de água). A temperatura de aplicação é entre +5°C e +40°C.

Aplicação indicada



Código	Contém (ml/g)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)	Ficha Técnica
10040031	280/290	Cartucho	Branco	24	

